

SAMMUTUSKÄSINE: ELKE Compact, Long ja Short

Standardi: EN 659:2003+A1:2008, tuotekoodi: Compact HO8118-06, Long HO8118-04 ja Short HO8118-05



ELKE Long HO8118-04



ELKE Compact HO8118-06



ELKE Short HO8118-05

Kokovalikoima: 7 –8 –9 –10 –11 –12

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali:

- » Selkäpuoli: erikoiskäsittelyä, kuumuutta ja vettä kestävää hirvennahkaa
- » Kämmentä: erikoiskäsittelyä, kuumuutta, vettä ja hankausta kestävää lehmännahkaa

Vahvikkeet:

- » Selkäpuoli: hirvennahkavahvikkeet

Välikerros

- » Aramidikuitukangas

Kalvokerros:

- » Porelle® FR-kalvo

Vuori:

- » Neliömassaltaan paksunnettu aramidivuori

Ranneke:

- » Short: Kudottu Kevlar®-ranneke
- » Long: Lehmännahkaa
- » Compact: Hirven- / lehmännahkaa

Lisätiedot:

- » Anatominen muotoilu
- » Heijastinelementit
- » Karbiinihaka vaatteisiin kiinnittämistä varten

Standardin EN 659:2004+A1:2008 vaatimukset		ELKE
3.3.	Hankauksenkestävyys	Taso 3 (2000 toistoa)
3.4.	Viillonkestävyys (kämmentä)	Taso 5 (50,6)
3.5.	Repäisylujuus	Taso4 (96,6 N)
3.6.	Puhkaisulujuus	Taso 3 (147 N)
3.7.	Palamiskäyttäytyminen	Taso 4 (1 s / 0 s)
3.8.	Virtaavan lämmön kestävyys	Taso 4 (41,9) Taso 3 (37,5)
3.9.	Säteilevän lämmön kestävyys	71,6 s
3.10.	Kosketuslämmön kestävyys	24,2 s / 20,1 s
3.13.	Sorminäppäryys	Taso 4
3.14.	Saumojen kestävyys	600 N
3.15.	Käsineiden riisumisaika	kuivana: 1,5 s märkänä: 1,9 s



EN 659:2003+A1:2008